13

СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1

Модул: Конструкције

– материјал за вежбе –

2024.

24.04.1991

DIJAGRAM POMERANJA PUNI RAVNI NOSAČA

$$du = \varepsilon dx - \varphi dy$$

$$d(\varphi - \varphi_T) = -\gamma ds \;/: \cos\alpha \Rightarrow \frac{d(\varphi-\varphi_T)}{dx} = -\frac{\gamma}{\cos\alpha}$$

$$dv = \varepsilon dy + \varphi dx \;/: dx \Rightarrow \frac{dv}{dx} = \varepsilon \cdot tg\alpha + \varphi \Rightarrow \frac{dv}{dx} = (\varphi-\varphi_T) + \varepsilon tg\alpha + \varphi_T \quad \ldots (1)$$



$$\Sigma V = 0 \;//$$

$$\frac{dT^f}{dx} = -p^f$$

$$\Sigma M_0 = 0$$

$$\frac{dM^f}{dx} = T^f + m^f \quad \ldots (2)$$

$$p^f \leftrightarrow \frac{\gamma}{\cos\alpha}$$

$$m^f \leftrightarrow \varepsilon tg\alpha + \varphi_T$$

$$M^f \leftrightarrow v \;;\; T^f \leftrightarrow (\varphi-\varphi_T)$$

$$p^f = \frac{\gamma}{\cos\alpha} = \left(\frac{M}{EJ} + \alpha_t \frac{\Delta t}{h}\right) \cdot \frac{1}{\cos\alpha}$$

$$m^f = \varepsilon \cdot tg\alpha + \varphi_T = \left(\frac{N}{EF} + \alpha_t t^0\right) tg\alpha + t \cdot \frac{I}{GF}$$

Dijagram vertikalni pomeranja (V) grednog je dijagramu momenata m^f, a dijagram obtanja grednog je dijag. transverzalni sila T^f, fiktivnog štapa opterećenog fiktivnim raspored. silama p^f, i fiktivnim raspod. momentima m^f čiji granični uslovi po silama odgovaraju

graničnim uslovima po pomeranju na stranam nosača.

W - ELASTIČNE TEČIVE

W- a) **statička promjena opterećenja p^f**



$$W_0^f = \frac{\lambda_1}{6}\left(2p_0^f + p_{1,l}^f\right)$$

$$W_{m+1}^f = \frac{\lambda_m}{6}\left(2p_{m,l}^f + p_{m-1,d}^f\right) + \frac{\lambda_{m+1}}{6}\left(2p_{md}^f + p_{m+1,l}^f\right) \quad m = 1,2,\dots,n-1$$

$$W_n^f = \frac{\lambda_n}{6}\left(2p_n^f + p_{n-1,d}^f\right)$$

b) LINEARNA TROMJENA p^f

$\lambda = \text{const.}$

$$W_0^f = \frac{\lambda}{6}\left(2p_0^f + p_1^f\right)$$

$$W_m^f = \frac{\lambda}{6}\left(p_{m-1}^f + 4p_m^f + p_{m+1}^f\right) \quad m = 1,2,\dots,n-1$$

$$W_n^f = \frac{\lambda}{6}\left(2p_n^f + p_{n-1}^f\right)$$

c) PARABOLIČNA TROMJENA p^f

$$W_0^f = \frac{\lambda}{24}\left(7p_0^f + 6p_1^f - p_2^f\right)$$

$$W_m^f = \frac{\lambda}{12}\left(p_{m-1}^f + 10p_m^f + p_{m+1}^f\right) \quad (m = 1,2,\dots,n-1)$$

$$W_n^f = \frac{\lambda}{24}\left(7p_n^f + 6p_{n-1}^f - p_{n-2}^f\right)$$

- SKOKOVITA TRANSFORMACIJA m^f

$$W_0^{mf} = -\frac{m_0^f + m_{1,l}^f}{2} \quad ; \quad W_m^{mf} = \frac{m_{m-1,d}^f + m_{m,l}^f}{2} - \frac{m_{m,d}^f + m_{m+1,l}^f}{2}$$

$$W_n^{mf} = \frac{m_{n-1,d}^f + m_n^f}{2}$$

- LINEARNA TRANSFORMACIJA m^f

$$W_0^{mf} = -\frac{m_0^f + m_1^f}{2} \qquad W_m^{mf} = \frac{m_{m-1}^f - m_{m+1}^f}{2}$$

$$W_n^{mf} = \frac{m_{n-1}^f + m_n^f}{2}$$

GRANIČNI USLOVI:

R. BROJ	STVARNI NOSAČ	FIKTIVNI NOSAČ
1.		 $M_i^f=0$ $T_i^f \neq 0$
2.		 $M_i^f=0$ $T_i^f=0$
3.		 $M_i^f \neq 0$ $T_i^f \neq 0$
4.		 $M_i^f \neq 0$ $T_l^f = T_d^f \neq 0$
5		 $M_i^f \neq 0$ $T_l^f \neq T_d^f \neq 0$
6		 $M_i=0$ $T_l^f = T_d^f \neq 0$
7.		 $M_f=0$ $T_l \neq T_d \neq 0$

kruta veza treba da postoji

~~ZADATAK~~ Odrediti dijagrame pom. za istovremeno djelovanje opterećenja i temperature

$t_0^\circ = 10^\circ C$

$t_u^\circ = 40^\circ C$

$\alpha_t = 10^{-5}/^\circ C$, zanemariti utjecaj transferzalnih sila na deformaciju.



a) POM. U TREĆEM OSE ŠTAPA



$EJ = 3 \cdot 10^7 \frac{0{,}25 \cdot 0{,}40^3}{12} = 4 \cdot 10^4 \ tm^2$

$EF = 3 \cdot 10^7 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}40 = 3 \cdot 10^6 \ kn$

$\Delta l = \frac{S \cdot l}{EF} + \alpha_t t^\circ \cdot l$ — ИЗАЖЕЊЕ У ОСИ ШТАПА

$\Delta t^\circ = t_u - t_0 = 30^\circ C$

$t^\circ = \frac{t_u + t_0}{2} = 25^\circ C$ temp. u os štapa

$\Delta l_{ac} = \frac{-30 \cdot 5}{3 \cdot 10^6} + 25 \cdot 10^{-5} \cdot 5 = 1{,}20 \cdot 10^{-3} m = 1{,}2 mm$

$\Delta l_{a,b} = 25 \cdot 10^{-5} \cdot 10 = 2{,}5 \cdot 10^{-3} m = 2{,}5 mm$



b) POM. UTJECAJ NA OSU STAPA

$\alpha = 0$





$$\beta = \frac{1,0}{\cos\alpha} = 1,125$$



$$X_1^f = v_b = \int \bar{N} \alpha_t \cdot t^\circ \cdot dx = 0,75 \cdot 10^{-5} \cdot 25 \cdot 10,0 =$$

$$= 1,875 \cdot 10^{-3} m$$

$$b^f = \left(\frac{M}{EJ} + \alpha_t \frac{\Delta t}{h} \right) \frac{1}{\cos\alpha}$$

$$N^f = \left(\frac{N}{EF} + \alpha_t t^\circ \right) \frac{1,0}{\cos\alpha}$$

c) POM. U VERTIKALNOM PRAVCU



$\sin\alpha = -0,6$

$\cos\alpha = 0,8$

$\operatorname{tg}\alpha = -0,75$

$$b^f = \left(\frac{M}{EJ} + \alpha_t \cdot \frac{\Delta t}{h} \right) \frac{1}{\cos\alpha}$$



d) DIJAGRAM POM. U HORIZONTALNOM PRAVCU



$$x = u_6 = \int \bar{N} \Delta t^{\circ} \cdot dx =$$

$$= 1{,}25 \cdot 25 \cdot 10^{-5} \cdot 10 = 3{,}125 \cdot 10^{-3}\ m$$



DIJAGRAM TOM. REŠETKASTI NOSAČA



$$T_m^f = \frac{v_m - v_{m-1}}{\lambda_m}$$

$$T_{m+1}^f = \frac{v_{m+1} - v_m}{\lambda_m}$$



$$\rightarrow \Sigma V = 0 \Rightarrow W_m = T_m^f - T_{m+1}^f$$

$$W_m = \frac{v_m - v_{m-1}}{\lambda_m} - \frac{v_{m+1} - v_m}{\lambda_{m+1}}$$

$$W_m = -\frac{1}{\lambda_m} v_{m-1} + \left(\frac{1}{\lambda_m} + \frac{1}{\lambda_{m+1}}\right) v_m - \frac{1}{\lambda_{m+1}}$$

v_m - su strana pom reš. nosača

fiktivne sile u čvorovima

- PUNE NOSAČE: $W_m = \int_S (\bar{M}\varkappa + \bar{N}\varepsilon + \bar{T}\varphi_T)\, ds$

REŠETKAST NOSAČ:

$$W_m = \sum_S \bar{S}\Delta l = \sum_S \frac{\bar{S}S}{EF} l + \sum_S \bar{S} \cdot \alpha_t \cdot t^\circ \cdot l$$

- $\bar{M}; \bar{N}; \bar{T}; \bar{S}$; - sile u pres. jed. mogućeg ravnotežnog stanja opterećenja fiktivnim silama

- ($\varkappa, \varepsilon, \varphi_T$ - def. veličine)

- El. težine u ovom slučaju predstavljaju ukupne promjene ugla između strana $(m-1, m)$ i $(m, m+1)$



sadržane u plastičnim težinama

zadatak: odrediti dijagram pom. donjeg pojasa RES. nosača

$E = 21 \cdot 10^8 \ tm/m^2$

$F = 100 \ cm^2$



① - sile u štap od opterećenja



S [kN]

$b' = \frac{F_c}{F} b$



① - PEX/YTOBAHE ~~XYCEHHE~~

[m]

② - zatim.

FIKTIVNI NOSAČ



S_{W_2} [kN]



S_v



$EF v_3 = \sum_S S \bar{S}_v \cdot l$

$EF v_3 = 3,041 \cdot 2,697 \cdot 0,869 + 3,50 \cdot 57,14 \cdot 0,8571 + 4,243 \cdot 80,87 \cdot 1,212 = 1276 \ tm$

$v_3 = \frac{1276}{\frac{100}{10000} \cdot 2,1 \cdot 10^8} = 0,000608 \ m = 0,608 \ mm$



ΣW_3

$\Sigma FW_2 = -3,606 \cdot 144,12 \cdot 0,4807 - 3,041 \cdot 121,17 \cdot 0,4055 - 2,50 \cdot 80 \cdot 0,2667 - 3,0 \cdot 120 \cdot 0,44 + 3,305 \cdot 0,901 \cdot 0,5207 + 3,0 \cdot 665 \cdot \frac{1}{3} = -313,1$ tn

$\Sigma FW_3 = -3,305 \cdot 104,14 \cdot 0,4333 - 3,041 \cdot 202,8 \cdot 0,3379 - 3,0 \cdot 665 \cdot 0,12778 - 3,0 \cdot 200 \cdot 1/3 + 4,243 \cdot 80,81 \cdot 0,4774 + 3,5 \cdot 57,14 \cdot 1/3 = -412,1$ tn





a) Силе у штаповима од спољњег оптерећења







$\bar{S}_{W1}$ $\bar{S}_{W2}$

- ЕКСТЕРНЕ ТЕГЛЕЊЕ У ЧВОРУ 4 И 3 СУ ИСТЕ ЛЕВО И ДОЛЕ У ЧВОРОВА 2 И 1.

$EF_{W1} = 30 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) 310 - 30 \cdot \frac{1}{3} \cdot 310 - 10 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot 3\sqrt{2} + 30 \cdot \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}\right) 310 -$

$- 30 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 310 = -143,10.$

$EF_{W2} = 30\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot 3\sqrt{2} = 84,85$





$X_1^f = EFv_0 = 10 \cdot (-1,0) \cdot 9 = -90$

Тамље постављамо јединичну силу у чвор 2 и трашимо њихово померање

$X_2^f = EFv_2 = 1460$ потум

B) $t = 25^\circ C$

$W_m = \sum \bar{S}_m \cdot \alpha t \cdot t \cdot l_m$



$W_1 = -\frac{1}{3} \cdot 10^{-5} \cdot 25 \cdot 30 = -25 \cdot 10^{-5}$

$W_2 = -25 \cdot 10^{-5}$

$W_3 = -25 \cdot 10^{-5}$

$W_4 = -25 \cdot 10^{-5}$



r



$X_1^f = EF\nu(0) = 0$

zbog toga što usled jedinične sile u čvoru (c) nema sila u štapu gornjeg pojasa

$X_2^f = EF\nu(1) - 75\cdot10^{-5}$

c)



sve su elastične veze jednake su nuli zbog toga što usled jedinične raspodeljena opterećenja u štapovima nema sila

$X_1^f(c=0) = 0$

$X_2^f = \nu(2) = -\sum \bar{C}_i c_i =$

$= -(-1)\cdot 0{,}03 = 0{,}03$



$$\Delta l_{ab} = 0$$

$$\Delta l_{ab} = \sum_{m=1}^{n} \Delta l_m \cdot \sec\alpha_m + \sum_{m=1}^{n} w_m \cdot y_m = 0$$

$$w_g = -\frac{1}{y_g}\left(\sum_{m=1}^{n} \Delta l_m \cdot \sec\alpha_m + \sum_{m=j}^{n} w_m y_m\right)$$

ЗАДАТАК: За решеткасти носач на слици нацртати дијаграм помјерања доњег појаса услед дејства сопственог оптерећења.





г

Регуляторные усилия

l_w , l_w'

$l_w' = \frac{F_c}{F_m} \cdot l_w$ $F_c = F$

$\sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha}$








12,50
25
25
25
12,5
-43,58
-82,71
-80,57
-48,12
-43,13
-52,43
12,84
-14,13
-15,8
17,50
-40,37
44,83
44,32
-43,13
-51,07
-13,99
46,76
62,84
26,04
26,04
58,30
41,67
S [kN]


SW2
-0,13347
-0,13347
0,13042
0,13042
-0,13162
0,14414
0,11556
1/5
2/5
1/5
1/5


SW4
(3)
(5)
-0,12382
-0,12740
0,12386
0,12386
-0,12160
(2)
(4)
(6)
0,11556
0,11505
1/5
2/5
1/5


SW6
-0,16830
-0,12202
-0,12602
0,12040
0,12767
-0,11305
0,11864
1/5
2/5
1/5


SW8
-0,12448
0,12156
-0,12520
0,12885
0,12674
0,11264
0,11156
1/5
2/5
1/5

$$W_m = \sum_{m=1}^{n} \frac{S_m \cdot \bar{S}_m}{EF} \cdot l_m$$

$EF_c \cdot W_2 = 136{,}23$ tm

$EF_c W_4 = 386{,}35$ tm

$EF_c W_6 = S \cdot \bar{S}_{W_6} \cdot l = 386{,}38$ tm

$EF_c W_8 = 214{,}60$ tm

$$\Delta l_m = S_m \cdot l_m'$$

$\Delta l_{ab} = 0$

$$W_{10} = -\frac{1}{8}\Big[136{,}23 \cdot 5{,}10 + 386{,}35 \cdot 9{,}750 + 386{,}38 \cdot 6{,}50 + 214{,}6 \cdot 7{,}25 +$$

$$+ \big(-13{,}30 \cdot 11{,}785 \cdot 1{,}4142 + 46{,}76 \cdot 8{,}427 \cdot 1{,}0112 + 62{,}84 \cdot 6{,}32 \cdot 1{,}012 +$$

$$+ 44{,}32 \cdot 8{,}427 \cdot 1{,}0112 - 49{,}13 \cdot 9{,}434 \cdot 1{,}8868\big)\Big] =$$

$W_{10} = -\ 918{,}42$ tm



ЗАДАТАК:

ЗА НОСАЧ ПРЕМА СКИЦИ УСЛЕД ЗАГРИЈАВАЊА ГОРЊЕГ ВЛАКНА ЗА $t_0 = 20°C$

1, НАЦРТАТИ ДИЈАГРАМ ВЕРТИКАЛНИХ ПОМЕРАЊА СА ОРДИНАТАМА У ЧВОРОВИМА РАСПОНА И ОДРЕДИТИ ХОРИЗОНТАЛНО ПОМЕРАЊЕ ОСЛОНЦА Б. НОСАЧ ЈЕ ПРАВОУГАОНОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЈЕКА И ТО: ДИО 0–2 $b/h = 0{,}4/1{,}0$ m

2–4 $b/h = 0{,}4/0{,}8$ m

4–6 $b/h = 0{,}4/0{,}6$ m

НАПОМЕНА:

ТЕМПЕРАТУРА СЕ ПО ВИСИНИ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЈЕКА МИЈЕЊА ЛИНЕАРНО ОД $t_0 = 20°C$ НА ГОРЊЕМ ВЛАКНУ ДО $t_u = 0°C$ НА ДОЊЕМ ВЛАКНУ

$\alpha_t = 10^{-5} \frac{1}{°C}$ $E = 3 \cdot 10^7 kN/m^2$ · $t_0 = 20°C$



$\cos\alpha = 0{,}9138$

$\sin\alpha = 0{,}4061$

$tg\alpha = -0{,}444$



$t^\circ = \frac{t_0 + t_u}{2} = 10°C$

$\Delta t = 0 - 20 = -20°C$

$f = \frac{\alpha_t \cdot \Delta t}{h \cdot \cos\alpha}$

$m_f = \alpha_t \cdot t^\circ \cdot tg\alpha$

ФИКТИВНИ НОСАЧ

$$\frac{\alpha_t \cdot \Delta t}{h \cdot \cos\alpha} = \frac{10^{-5}(-20)}{h_0 \cdot 0{,}9738} = -21{,}88 \cdot 10^{-5}$$





$$m^f = 10^{-5} \cdot 10 \,(-0{,}4444) = -44 \cdot 10^{-4}$$



$$w_1^{m^f} = \frac{4{,}44 + 4{,}44}{2} - \frac{4{,}44 + 4{,}44}{2} = 0$$



Одредити на простој греди утицајну линију за угао обртања у пресеку 2 и обртање пресека изнад левог ослонца. Крутост греде EJ.



Конструктивна линија за потерање чворова 5 са ординатама на свака 4,10 м. Занемарити утицај нормалних сила.



+ ТО ЈЕ СВЕ СА ВЈЕЖБИ ИЗ СТАТИКЕ КОНСТРУКЦИЈА 1. +

Како написати математичким обликом параболу и праву?



$f(x) = a \cdot x^2 + b x + c$ — општи облик

$f(0) = a \cdot 0 + b \cdot 0 + c = 0 \Rightarrow c = 0$

$f(2) = a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + \cancel{c}^{0} = 10$

$f(4) = a \cdot 4^2 + b \cdot 4 + \cancel{c}^{0} = 0$

$4 \cdot a + 2 \cdot b = 10 \quad / \cdot -2$

$16 \cdot a + 4b = 0$

$-8a - 4b = -20$

$16a + 4b = 0$

$8a = -20 \Rightarrow a = -\frac{20}{8}$

$b = +4 \cdot \frac{20}{8} = +10$

$b = -\frac{16 \cdot a}{4} \Rightarrow b = -4a$

$$\boxed{f(x) = -\frac{20}{8}x^2 + 10x}$$

$f(2) = -\frac{20 \cdot 4}{8} + 10 \cdot 2$

$-10 + 20 = 10$

– Права



$$\frac{x}{m}+\frac{y}{n}=1$$



$$\frac{x}{5}+\frac{y}{2}=1$$

$$\frac{x}{5}=1-\frac{y}{2} \quad / \cdot 2$$

$$\frac{2}{5}x=2-y$$

$$y=-\frac{2}{5}x+2$$

---

ili $y=kx+l$ – odsečak na y-osi

$k=\operatorname{tg}\alpha=-\frac{2}{5}$ – $l=2$

$y=-\frac{2}{5}x+2$

TABLICA 1

$\frac{1}{EJ}\int M\bar{M}ds$	$\bar{i}$	$\bar{k}$	$\bar{i}$ $\bar{k}$	$\bar{m}$ (αl, βl)	$\bar{m}$	$\bar{k}$
i	ii	$\frac{1}{2}i\bar{k}$	$\frac{1}{2}i(\bar{i}+\bar{k})$	$\frac{1}{2}i\bar{m}$	$\frac{2}{3}i\bar{m}$	$\frac{1}{4}i\bar{k}$
k	$\frac{1}{2}k\bar{i}$	$\frac{1}{3}k\bar{k}$	$\frac{1}{6}k(\bar{i}+2\bar{k})$	$\frac{1}{6}k\bar{m}(1+\alpha)$	$\frac{1}{3}k\bar{m}$	$\frac{2}{15}k\bar{k}$
i	$\frac{1}{2}i\bar{i}$	$\frac{1}{6}i\bar{k}$	$\frac{1}{6}i(2\bar{i}+\bar{k})$	$\frac{1}{6}i\bar{m}(1+\beta)$	$\frac{1}{3}i\bar{m}$	$\frac{7}{60}i\bar{k}$
i k	$\frac{1}{2}(i+k)\bar{i}$	$\frac{1}{6}(i+2k)\bar{k}$	$\frac{1}{6}[i(2\bar{i}+\bar{k})+k(\bar{i}+2\bar{k})]$	$\frac{1}{6}[i(1+\beta)+k(1+\alpha)]\bar{m}$	$\frac{1}{3}(i+k)\bar{m}$	$\frac{1}{60}(7i+8k)\bar{k}$
$\bar{m}$ (αl, βl)	$\frac{1}{2}m\bar{i}$	$\frac{1}{6}m\bar{k}(1+\alpha)$	$\frac{1}{6}m[\bar{i}(1+\beta)+\bar{k}(1+\alpha)]$	$\frac{1}{3}m\bar{m}$	$\frac{1}{3}m\bar{m}(1+\alpha\beta)$	$\frac{1}{20}m\bar{k}(1+\alpha)\times(\frac{7}{3}-\alpha^2)$
$\bar{m}$	$\frac{2}{3}m\bar{i}$	$\frac{1}{3}m\bar{k}$	$\frac{1}{3}m(\bar{i}+\bar{k})$	$\frac{1}{3}m\bar{m}(1+\alpha\beta)$	$\frac{8}{15}m\bar{m}$	$\frac{1}{5}m\bar{k}$
k	$\frac{1}{4}k\bar{i}$	$\frac{2}{15}k\bar{k}$	$\frac{1}{60}k(7\bar{i}+8\bar{k})$	$\frac{1}{20}k\bar{m}(1+\alpha)\times(\frac{7}{3}-\alpha^2)$	$\frac{1}{5}k\bar{m}$	$\frac{8}{105}k\bar{k}$
i	$\frac{1}{4}i\bar{i}$	$\frac{2}{60}i\bar{k}$	$\frac{1}{60}i(8\bar{i}+7\bar{k})$	$\frac{1}{20}i\bar{m}(1+\beta)\times(\frac{7}{3}-\beta^2)$	$\frac{1}{5}i\bar{m}$	$\frac{31}{420}i\bar{k}$